

Wycena kuchni – jak nam w tym pomóc?

Aby przygotować dla Ciebie precyzyjną wycenę wybranego modelu kuchni, prosimy o podanie kilku kluczowych informacji:

- **Model kuchni** – wybór konkretnej kolekcji lub serii.
- **Wymiary** – dokładne wymiary Twojej przestrzeni kuchennej.
- **Kolorystyka** – preferowane barwy frontów i korpusów.
- **Rodzaj materiału** – np. drewno, laminat, szkło, HPL, Neolith® itp.
- **Inne istotne cechy** – np. rodzaj uchwytów, dodatkowe funkcje czy akcesoria.

Dzięki tym informacjom nasi specjaliści będą mogli przygotować wycenę dopasowaną do Twoich potrzeb, w najbardziej odpowiednim wariantcie dla wybranego modelu kuchni.

Karta produktu

INFINITY / METROPOLIS – Melamina termo-strukturalna / fornir teksturowany

Drzwi o grubości 22 mm, wykonane z płyty wiórowej, wykończone zewnętrznie i wewnętrznie melaminą termo-strukturalną / teksturowaną lub gładką na wewnętrznej stronie. Obrzeża ABS na 4 stronach w tym samym kolorze.

INFINITY / METROPOLIS – Fenix®

Drzwi o grubości 22 mm, wykonane z płyty wiórowej, wykończone zewnętrznie Fenix® o grubości 0,9 mm; wewnątrz pokryte laminatem o grubości 0,9 mm w dopasowanym kolorze. Obrzeża ABS na 4 stronach w tym samym kolorze.

INFINITY / METROPOLIS – PET Gładkie

Drzwi o grubości 22 mm, wykonane z MDF, wykończone zewnętrznie folią PET o grubości 0,3 mm. Wnętrze pokryte melaminą w kolorze dopasowanym do drzwi lub w kolorze Champagne. Obrzeża polimerowe na 4 stronach w kolorze dopasowanym do PET.

METROPOLIS – PET Millerighe

Drzwi o grubości 23 mm, wykonane z płyty wiórowej, wykończone zewnętrznie folią PET Millerighe o grubości 1,4 mm; wewnątrz pokryte melaminą dopasowaną do koloru drzwi. Obrzeża polimerowe na 4 stronach w kolorze dopasowanym do PET.

ALIAANT – Szkło

Drzwi o grubości 22 mm z ramą aluminiową w kolorach tytan, czarny szczotkowany i brąz, z uchwytem zintegrowanym lub bez. Szkło przednie prostokątne, grubość ok. 4 mm, niehartowane z folią ochronną z tyłu oraz laminatem o grubości 0,7 mm.

ALIAANT – HPL

Drzwi o grubości 22 mm z ramą aluminiową, kolory: tytan, czarny szczotkowany, brąz, z uchwytem zintegrowanym lub bez. Front z laminatu HPL o grubości 3 mm, z warstwami włókien celulozowych impregnowanych żywicą wysokociśnieniową.

ALIAANT – Neolith®

Drzwi grubości 22 mm, kolory: tytan, czarny szczotkowany, brąz, z uchwytem zintegrowanym lub bez. Front Neolith® grubości 4 mm z tylną osłoną i laminatem 0,7 mm. Neolith® powstaje z naturalnych surowców, przetworzonych technologią spiekania: sprasowanie pod ciśnieniem do 400 barów, następnie wypalanie w temperaturze powyżej 1200°C.

ALIAANT – Laminat Onda

Drzwi grubości 22 mm, kolory: tytan, czarny szczotkowany, brąz, z uchwytem zintegrowanym lub bez. Front laminatu o grubości 4 mm z widocznym falistym wzorem.

COLOR TREND – Lakier matowy / szczotkowany błyszczący

Drzwi o grubości 22,5 mm z MDF. Obustronna melamina 140 g/m², obrzeża z poliestru 140 g/m². Lakier zewnętrzny akrylowy błyszczący 140 g/m², wewnętrzny matowy poliuretan 140 g/m². Tworzy efekt matowy w dotyku, zewnętrzna szczotkowana powierzchnia. Uchwyt wytłoczony z materiału.

CITY – Wykończenie termo-strukturalne

Drzwi ramowe 5-częściowe, listwy grubości 22 mm z płyty wiórowej, wykończone termo-strukturalnie z obrzeżami ABS 10/10. Panel w ramce grubości 8 mm pokryty melaminą termo-strukturalną.

YOUNG – Laminat gładki

Drzwi grubości 22 mm z płyty wiórowej, wykończone zewnętrznie i wewnętrznie teksturowaną lub gładką powierzchnią. Obrzeża ABS na 4 stronach w tym samym kolorze.

KARMA – PET Gładkie

Drzwi grubości 22 mm z MDF z melaminą na tylnej stronie. Uchwyt wytłoczony, front pokryty folią PET 3 mm. Obrzeża polimerowe w kolorze PET.

KARMA – PET Teksturowane

Drzwi grubości 22 mm z MDF z melaminą na tylnej stronie. Uchwyt wytłoczony, front pokryty folią PET 0,3 mm. Obrzeża polimerowe w kolorze PET.

KARMA – Wykończenie termo-strukturalne

Drzwi grubości 22 mm z płyty wiórowej, pokryte melaminą termo-strukturalną 0,3 mm. Uchwyt wytłoczony pokryty ABS, obrzeża ABS 10/10.

KARMA – Lakier matowy / szczotkowany błyszczący

Drzwi grubości 22,5 mm z MDF. Obustronna melamina 140 g/m², lakier zewnętrzny błyszczący akrylowy 140 g/m², wewnętrzny matowy poliuretan 140 g/m². Szczotkowana powierzchnia z pastami i rozjaśniaczem.

NATURAL – Fornir dębowy Slat Effect

Drzwi grubości 23 mm, płyta wiórowa pokryta fornirem dębowym 10/10 z sękami i pęknięciami. Wnętrze fornirowane dębem 6/10, obrzeża 10/10.

NATURAL – Fornir dębowy gładki termo-laminowany

Drzwi grubości 23 mm, płyta wiórowa pokryta: front – dąb półpłomieniowy 6/10, wnętrze – fornir dębowy 6/10, obrzeża szlifowane 6/10. Warianty koloru i struktury naturalnej akceptowane.

NATURAL – Fornir orzechowy gładki

Drzwi grubości 23 mm, płyta wiórowa 22 mm, front premium Canaletto orzech 6/10, wnętrze – orzech Canaletto 6/10, obrzeża 6/10.

NATURAL – Fornir dębowy ryflowany termo-laminowany

Drzwi grubości 23 mm, podstawa płyta wiórowa 22 mm, front dąb podwójny liść 6/10, wnętrze 6/10, obrzeża dębowe 10/10.

NATURAL – Fornir orzechowy polerowany

Drzwi grubości 23 mm, płyta wiórowa 22 mm, front premium Canaletto 6/10, wewnątrz orzech 6/10, obrzeża 10/10.

NATURAL – Fornir dębowy gładki

Drzwi grubości 23 mm, front dębowy 6/10, wewnątrz 6/10, obrzeża szczotkowane 10/10.

BOLGHERI – Drewno dębowe (różne wykończenia)

Drzwi grubości 24 mm, rama dębowa, styk z wrębem i kołkiem, panel 11,5 mm. Lakierowanie zgodne z przepisami. Połysk 10.

BOLGHERI – Drewno jesionowe lakierowane Decapé

Drzwi 24 mm, rama jesionowa, styk z wrębem i kołkiem, panel 11,5 mm, lakier akrylowy anty-żółknięcie.

DOLCEVITA – MDF lakier matowy

Rama MDF 22 mm owinięta papierem lakierowanym matowo

Materiały użyte

Korpusy – kolory: Biały / Vulcan / Rosè / Orzech Eukaliptus / Dąb Conero / Dąb Tufo:

Wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej z obu stron matową melaminą. Obrzeża ABS w dopasowanym kolorze. Grubość zmienna w zależności od elementu: 0,5–1 mm; tyły min. 0,3 mm.

Boki konstrukcyjne:

Dostępne we wszystkich wykończeniach frontów, grubość 18–19 mm (zob. typy frontów). Dla wykończeń PET boki wykonane z płyty wiórowej.

Tylne panele laminowane:

MDF melaminowany o zmiennej grubości.

Półki:

Wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wykończone z obu stron. Obrzeża ABS z przodu i tyłu 1 mm, boki oklejone papierem.

Półki szklane:

Szkło hartowane transparentne 6 mm, krawędzie polerowane.

Systemy otwierania

Uchwyty:

Aluminium lub zamak, różne wykończenia, zintegrowane lub bez, możliwość modulacji i zmiany rozstawu.

System rowkowy (pusty i płaski):

Seria profili aluminiowych w różnych wykończeniach i kolorach lakierowanych, do montażu pionowego i poziomego.

Szuflady i głębokie szuflady:

- Mechaniczny system otwierania
- Malowane metalowe boki o różnej wysokości
- Dno melaminowane 16 mm
- Pełny wysuw
- Regulacja frontu

Zawiasy do drzwi skrzydłowych:

- Stalowe, o zmiennym kącie otwarcia
- Zintegrowane lub bez osprzętu
- Regulacja w trzech płaszczyznach

Otwieranie pionowe:

- Mechaniczne systemy typu lift-up, kłapa, składane, pull+slide, up-and-over
- Stalowe elementy o regulowanym kącie otwarcia
- Regulacja w trzech płaszczyznach
- Regulacja siły otwierania i zamykania
- Opcjonalny system elektryczny

Akcesoria

Cokoły PVC pokryte:

- Z anodowanej blachy aluminiowej 0,3 mm, klejone bezrozpuszczalnikowym primerem i klejem, z miękką uszczelką PVC, dostępne w różnych kolorach
- Melaminowe w różnych kolorach
- Okleina fornirowa w różnych kolorach

Cokoły aluminiowe:

Wykonane z ekstrudowanego aluminium, dostępne w różnych kolorach

Cokoły MDF pokryte:

Płyty MDF oklejone fornirem lub malowane w różnych kolorach

Półki:

Dostępne we wszystkich wykończeniach frontów (z wyjątkiem Neolith®, szkła, HPL, laminatu Onda, Riga Thermotextured, Laminatu Fornirowanego i PET Millerighe)

Blaty i panele tylne:

Laminaty:

Post-formed, podkład z płyty wiórowej, wodoodporny, laminat HPL 0,7 mm w różnych kolorach, wewnątrz z papieru melaminowego o wysokiej impregnacji.

Kompozyt kwarcowy:

Mieszanka naturalnego kwarcu, żywicy i pigmentów tlenkowych.

FENIX®:

Innowacyjny materiał z żywicy termoplastycznych nowej generacji, do zastosowań poziomych i pionowych, o niskim odbiciu światła i miękkim dotyku.

Neolith®:

Produkowany z naturalnych surowców, przetwarzanych w technologii spiekania pod wysokim ciśnieniem (do 400 bar) i wypalaniu w temp. powyżej 1200°C.

Ceramika:

Mieszanka szkła, porcelany i kwarcu.

HPL:

Gruby laminat wysokociśnieniowy 12 mm z warstw celulozowych impregnowanych żywicą.

SapienStone:

Naturalne materiały przetwarzane w innowacyjnej technologii, dające wysoką odporność techniczną, charakterystyczną strukturę i kolorystykę typową dla materiałów naturalnych.

Ecotone:

Powierzchnia mineralna z recyklingowanego szkła i minerałów wiązana żywicą bio. Odporna na ścieranie, chemikalia, wodę, plamy i temperaturę, łatwa w czyszczeniu.

Wygląd i estetyka

- Elementy z litego drewna i forniru cechuje naturalna zmienność koloru i drobne niedoskonałości, np. sęki – dodają uroku drewna.
- Kolor i odcień mogą zmieniać się z czasem pod wpływem użytkowania i światła słonecznego.
- Przy wymianie elementów dopuszczalne są drobne różnice kolorystyczne, które z czasem ulegają wyrównaniu.